

FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753

Der Spezialist für Feinsteinzeugfliesen. Der tensidfreie Reiniger löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen, ohne die rutschhemmende Eigenschaft der Fliese zu beeinträchtigen.

pH-Wert 10.5
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Kraftvoller Grundreiniger für stark verschmutzte Feinsteinzeugfliesen
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Sehr gut benetzend
- Schaumarme Formulierung
- Besonders ergiebig
- Angenehmer, frischer Duft
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei
- Tensid- und Enzym-frei

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- Manuell

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Bodenreinigung
Gebäudereinigung	Bodenreinigung
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen	Bodenreinigung
Hotels, Gastronomie, Catering	Bodenreinigung
Kommunen	Bodenreinigung
Einzelhandel	Bodenreinigung

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
2.5 l	4 Stück	6.295-587.0
10 l	1 Stück	6.295-082.0

Anwendung

Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten / Walzen / Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Schmutzflotte unter Verwendung der Bürsten von der Oberfläche absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche mit einer Scheuersaugmaschine in der 1-Schritt Methode reinigen und absaugen.

Manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Reinigungslösung nicht aufdrehen lassen.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung	0.25 – 5 %	Leicht-Mittel	820 m ²
1000 ml	Manuell – Unterhaltsreinigung	0.25 – 5 %	Leichte	2000 m ²
1000 ml	Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung	5 – 20 %	Starke	370 m ²
1000 ml	Manuell – Grundreinigung	5 – 20 %	Starke	1200 m ²