

DUPLI-COLOR ZAPON SPRAY

Technisches Merkblatt



Besonders schnelltrocknender, kristallklarer Klarlack in Acryl-Qualität. Glänzend und seidenmatt. Verhindert Vergilben und Verblassen. Für innen und außen. Schützt und fixiert Trockenblumen, Papier, Kohlezeichnungen, Bast, Holz, Salzteigbasteleien, Fotos etc. Schützt Metalle vor Oxidation. Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Auch für Serviettentechnik hervorragend geeignet.

Art.-Nr.: 467264, 467271, 684241, 626937, 626920, 684234

Qualität & Eigenschaften

Hochwertiger, kristallklarer Acryl-Schutzlack
Hochglänzend bzw. seidenmatt
Ausgezeichnete Haftung
Guter Verlauf, glatte Oberfläche
Schnelltrocknend
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
Nach Durchtrocknung kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)
Farbname: transparent
Geruch: Leicht
Glanzgrad:
◦ hochglänzend, >85
◦ matt, 10 – 2
Ergiebigkeit:
◦ 400 ML 1.0 - 2.0 m²
◦ 200 ML 0.5 - 1.0 m²
◦ 150 ML 0.4 - 0.8 m²
Staubsrocken: 10 min
Griffest: 50 min
Durchgetrocknet: 24 h
berlackierbar: 24 min
Untergründe: Gräser, Stroh- und Trockenblumen, Korb- und Bastgeflechte, Salzteig-Basteleien, Kohlezeichnungen, Papier, Pappe und Holz
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt:
◦ 400 ML
◦ 200 ML
◦ 150 ML

Hinweise zur Benutzung

Flächen evtl. anschleifen, um die Haftung des Klarlackes zu erhöhen.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
Probessprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Sprühabstand 25 - 30 cm.
Im Abstand von 1 - 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemafallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 131 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 4. August 2025 Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.