

PRO HM 2120 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089603
Art.-Nr. 089603



Serie 5

2200 W

2200 W Leistung



80 - 630°C



9 Temperatur-Stufen



150 - 500 l/Min.



3 Luftmengen-Stufen



Geeignet für steckbare Düsen



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Das elektronisch geregelte HeatMatic 2120 E ist mit kraftvollen 2200W ein zuverlässiger Allrounder für Profis. Nur mit einer Hand präzise einstellbar von 80-630°C und einer Luftmenge bis zu 500 l/min.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C	Heizelement austauschbar	Nein
Luftmenge	150 – 500 l/min	Wiederanlaufschutz	Nein
Temperatureinstellung	stufenlos	Temperaturscanner	Ja
Einstellung per	Stellrad	Feinstaubfilter	Nein
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen	Thermosicherung	Ja
Luftstromregulierung	Stufen	Thermoschutzabschaltung	Ja
Programmierfunktion	Nein	ESD	Nein
Loc-Funktion	Nein	Düsenaufnahme, Typ	34
Resthitzeanzeige	Nein	Kabellänge	3 m
Cool-Funktion	Nein	Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
Motor, Typ	Bürstenmotor	VPE1, Nettogewicht	0,838 kg
Heizelement	Keramikheizung	Herstellergarantie	1 Jahr
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	VPE1, EAN	4007841089603
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja	Leistung	2200 W
Funktion, Lebensdauer, Motor	750 Std	Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

PRO HM 2120 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089603
Art.-Nr. 089603



Zubehör

EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 10mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 14 mm
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional