

Produktdatenblatt

uvex 2 trend 6935 7-9

Sicherheitstiefel DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S2 FO SR

Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel zwischen In- und Outdoorbereichen statt, so dass die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs sehr viel höher sind.

LAUF SOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende PU-Zwischensohle mit 10 % wiederaufbereitetem Granulat
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen



AUSSTATTUNG

Obermaterial	- Hydrophobiertes Glattleder - Wasserabweisend (WPA)
Futtermaterial	Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima (clima zone)
Verschluss	Schnürsenkel
Reflektierende Elemente	Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	- Gepolsterter Schaftabschluss - Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt - Staublasche - Auswechselbares Klimakomfortfußbett
Einlegesohle	

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	Stahlkappe
------------------	--

ZERTIFIKATE

uvex medicare+	Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
ESD	Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

NACHHALTIGKEIT

Recycelte/nachhaltige Materialien	- Zwischensohle, Einlegesohle, Brandsohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien - Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
-----------------------------------	--

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	9518 7-9
Schnürsenkel	Schwarz 8446023