Produktdatenblatt

uvex 2 MACSOLE® BOA® 6531 1-3

Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022 S3L FO HI HRO SC SR
Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12

EINSATZBEREICH

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel zwischen In- und Outdoorbereichen statt, so dass die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs sehr viel höher sind.

LAUFSOHLE

Hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle

- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Antistatisch
- Kontakthitzebeständig bis kurzfristig 300°C und hitzeisolierend (**HRO, HI**)
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)

uvex

AUSSTATTUNG		
Obermaterial	• Hydrophobiertes Glattleder • Wasserabweisend (**WPA**)	
Futtermaterial	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima (**clima** zone)	
Verschluss	• BOA®-Drehverschluss	
Fersenkorb	• Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh	
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt • Staublasche	
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett	
SCHUTZMERKMALE		
Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe	
Durchtritthemmung	• Metallfreie, textile Durchtritthemmung	
Überkappe	• Aus PU zum Schutz des Obermaterials (**SC**)	
ZERTIFIKATE		
uvex medicare	• Gemäß Beschreibung in der **DGUV 112-191** für orthopädische Einlagen zertifiziert	
ESD	• Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1	
NACHHALTIGKEIT		
Recycelte/nachhaltige Materialien	• Einlegesohle und Verschlusssystem teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen	
ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE		
Klimakomfortfußbett BOA® Ersatzkit	• 9534 7-0 • 6564000	
Semi-orthopädische Fußbetten	tune-up • low: 95281 • medium: 95282 • high: 95283	SECOSOL® COMPLETE+ • low: 94790 • medium: 94791 • high: 94792