MACCROSSROAD 3.0 HIGH META //

100 % metal free



ART. NR. 67353
EN ISO 20345:2011 S3 M CI HI HRO SRC | **EN ISO 20345:2022** S3L FO M CI HI HRO SC SR
GRÖSSE 36 - 48

ANWENDUNGSBEREICHE //

Energie-, Umwelt- & Dienstleistungssektor sowie Bauwesen | Industrie | Schwerindustrie | Landwirtschaft & Garten-/Landschaftsbau

TECHNISCHE DATEN //

- **Sohle**: Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfußes für mehr Flexibilität und optimale Dämpfung | SR-Rutschfestigkeit, beständig gegenüber öl- & benzinbeständig | beständig gegenüber Kontaktwärme bis 300°C (HRO) | Sohlenprofil mit ergonomischen Linien, die das natürliche Abrollen des Fußes unterstützen | scharfkantige Stollen für einen optimalen Halt
- **Obermaterial**: geöltes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten | hintere & seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard" für Stabilität und Schutz des Knöchels bei gleichzeitig ausgezeichneter Bewegungsfreiheit
- **Futter**: 3D-Polyestermesh für eine hervorragende Belüftung | schnelltrocknend
- **Zunge**: Staublausche aus hydrophobiertem Textilmaterial, verhindert des Eindringen von Feuchtigkeit & Staub | D30®-Mittelfußschutz, getestet mit 100 Joule Prüfenergie | Schlaufe, um ein verrutschen der Zunge zu verhindern
- **Gepolsterter Kragen**: weicher, kompakter Schaumstoff für mehr Tragekomfort & Schutz im Bereich des Knöchels und der Achillessehne
- **Zehenkappe**: aus Verbundstoff | antimagnetisch | leichter als Stahl | leitet weder Hitze noch Kälte
- **Durchtrittsichere Sohle**: metallfrei | antimagnetisch | leicht & flexibel | leitet weder Hitze noch Kälte | ist direkt mit dem Obermaterial verbunden & deckt die gesamte Fußsohle ab für einen optimalen Schutz

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08
Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : contact.france@uvex-heckel.fr | **Internet** : heckel.fr

- **Einlegesohle**: herausnehmbar | anatomisch geformt, mit Stoßdämpfung vorne & hinten | Oberseite aus sehr abriebfestern Mikrofasermaterial, absorbiert Schweiß & ermöglicht ein schnelles Trocknen | Unterseite aus zu 85% recyceltem PU-Schaumstoff mit sehr hoher Kapazität zu Aufnahme & Ableitung von Feuchtigkeit | waschbar bei 30°C
- **Schuhwerk**: Weite 11 | französische Größen
- **Gewicht**: 740 g pro Schuh bei Größe 42

ALLGEMEINE MERKMALE //

- 100 % metallfrei
- gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
- zertifiziert für die Verwendung mit der XSole Connected Sole zum Schutz von Alleinarbeitern