MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA //



ART. NR. 67363
EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC | **EN ISO 20345:2022** S3L FO HI HRO SRC
GRÖSSE 36 - 48

ANWENDUNGSBEREICHE //

Energie-, Umwelt- & Dienstleistungssektor sowie Bauwesen | Industrie | Schwerindustrie | Landwirtschaft & Garten-/Landschaftsbau

TECHNISCHE DATEN //

- **Sohle**: Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse und des Vorfußes für mehr Flexibilität und optimale Stoßabsorption | SR-Rutschfestigkeit, beständig gegenüber Öl und Kohlenwasserstoffen | antistatisch | beständig gegenüber Kontaktwärme bis 300°C (HRO) | Sohlenprofil mit ergonomischen Linien, die das natürliche Abrollen des Fußes unterstützen | scharfkantige Stollen für einen optimalen Halt
- **BOA® Fit System**: Schnellschnürsystem | feineinstellbaren Drehverschluss | superstarke aber leichte Schnürsenkel | The BOA® Guarantee: BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine lebenslange Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sei integriert sing
- **Obermaterial**: geöltes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten | hintere und seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ für Stabilität und Schutz des Knöchels bei gleichzeitig ausgezeichneter Bewegungsfreiheit
- **Futter des Obermaterials**: 3D-Polyestermesh für eine hervorragende Belüftung | schnelltrocknend
- Zunge: wasserabweisender Synthetik- und Textilstoff mit Laschen für guten Halt beim Tragegefühl einer Socke, während das Eindringen von Materialien und Flüssigkeiten in den Schuh verhindert wird | Lasche, mit der die Position der Zunge optimal angepasst werden kann
- **Polsterung des Obermaterials im oberen Bereich**: weicher, kompakter Schaumstoff für mehr Tragekomfort und Schutz im Bereich des Knöchels und der Achillessehne
- **Zehenkappe**: antimagnetisch, aus Verbundstoff | leichter als Stahl | leitet weder Hitze noch Kälte

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08
Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : contact.france@uvex-heckel.fr | **Internet** : heckel.fr

- **Durchtrittsichere Sohle**: antimagnetisch | leicht & flexibel | leitet weder Hitze noch Kälte | ist direkt mit dem Obermaterial verbunden & deckt die gesamte Fußsohle ab für einen optimalen Schutz
- **Einlegesohle**: herausnehmbar | anatomisch geformt, mit Stoßdämpfung vorne & hinten | Oberseite aus sehr abriebfestern Mikrofasermaterial, absorbiert Schweiß & ermöglicht ein schnelles Trocknen | Unterseite aus zu 85% recyceltem PU-Schaumstoff mit sehr hoher Kapazität zu Aufnahme & Ableitung von Feuchtigkeit | waschbar bei 30°C
- **Schuhwerk**: französische Größen | Weite 11
- **Gewicht**: 700 g pro Schuh bei Größe 42

ALLGEMEINE MERKMALE //

- gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
- zertifiziert für die Verwendung mit der XSole Connected Sole zum Schutz von Alleinarbeitern

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08
Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : contact.france@uvex-heckel.fr | **Internet** : heckel.fr