

## Produktdatenblatt

### uvex 3 MACSOLE® welder 6866 1-3

Schweißerstiefel DIN EN ISO 20349-2:2017+A1:2020 S3 WG CI HI HRO SRC  
Größen: 36 - 52 | Weiten: 10, 11, 12



## EINSATZBEREICH

Schwere Anwendungen stellen umfangreiche Anforderungen durch externe Einflüsse auf den Sicherheitsschuh, dessen Haltbarkeit und Stabilität.

## LAUFSOHLE

Hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle



- uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle mit bis zu 30 % recyceltem Granulat
- Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 10 % wiederaufbereitetem Granulat
- **bionom x** – ergonomisches Laufsohlendesign
- Antistatisch
- Kontakthitzebeständig bis kurzfristig 300°C und hitzeisolierend (**HRO, HI**)
- Kälteisolierend (**CI**)
- Sehr gute Rutschhemmung (**SRC**)
- Öl- und kraftstoffbeständig

## AUSSTATTUNG

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obermaterial            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hydrophobiertes Glattleder</li> <li>Wasserabweisend (<b>WPA</b>)</li> </ul>                   |
| Futtermaterial          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima</li> </ul>                              |
| Verschluss              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elastiksenkel (ohne Schnellverschluss), Abdecklasche aus Leder mit Klettverschluss</li> </ul> |
| Fersenkorb              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh</li> </ul>                  |
| Reflektierende Elemente | <ul style="list-style-type: none"> <li>Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen</li> </ul>                         |
| Komfort                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gepolsterter Schaftabschluss</li> <li>Gr. 36-40 über Damenleisten hergestellt</li> </ul>      |
| Einlegesohle            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Staublasche</li> <li>Auswechselbares Klimakomfortfußbett</li> </ul>                           |

## SCHUTZMERKMALE

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zehenschutzkappe    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Metallfreie Kunststoffkappe</li> </ul>                          |
| Durchtrittshemmung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchtrittshemmung aus Stahl</li> </ul>                         |
| Überkappe           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus PU zum Schutz des Obermaterials</li> </ul>                  |
| Metall Spritzschutz | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern (<b>WG</b>)</li> </ul> |

## ZERTIFIKATE

|               |                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uvex medicare | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemäß Beschreibung in der <b>DGUV 112-191</b> für orthopädische Einlagen zertifiziert</li> </ul> |
| ESD           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1</li> </ul>             |

## NACHHALTIGKEIT

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CO2-Fußabdruck                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>19,03 kg Cradle-to-Customer (Berechnungsstand 10/2025)</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Recycelte/nachhaltige Materialien | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwischensohle, Laufsohle, Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien</li> <li>Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen</li> </ul> |

## ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klimakomfortfußbett | <ul style="list-style-type: none"> <li>8693 7-9</li> </ul>                                                                    |
| Schnürsenkel        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flammhemmend: Schwarz 9599553</li> <li>Standard Rundsenkel: Schwarz 9599921</li> </ul> |