

Produktdatenblatt

uvex 1 x-tended support 8516 1-3

Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L FO SC SR

Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs stellen.

LAUFSOHL

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen



AUSSTATTUNG

Obermaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Atmungsaktives Mikrovelours (clima zone) • Wasserabweisend (WPA) • Für Chromallergiker geeignet
Futtermaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima
Verschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Elastiksenkel
Fersenkorb	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt
Einlegesohle	<ul style="list-style-type: none"> • Staublasche • Auswechselbares Klimakomfortfußbett

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	<ul style="list-style-type: none"> • Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtrittshemmung	<ul style="list-style-type: none"> • Metallfreie, textile Durchtrittshemmung
Überkappe	<ul style="list-style-type: none"> • Aus PU zum Schutz des Obermaterials (SC)

ZERTIFIKATE

uvex medicare+	<ul style="list-style-type: none"> • Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
100 % Vegan	<ul style="list-style-type: none"> • Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse hergestellt
ESD	<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen Unverträglichkeiten • Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

NACHHALTIGKEIT

CO2-Fußabdruck	<ul style="list-style-type: none"> • 7,31 kg Cradle-to-Customer (Berechnungsstand 03/2026)
Recycelte/nachhaltige Materialien	<ul style="list-style-type: none"> • Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	<ul style="list-style-type: none"> • 9534 7-0 								
Schnürsenkel	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarz 9599920 								
Elastiksenkel	<ul style="list-style-type: none"> • 959100 								
Semi-orthopädische Fußbetten	<table> <tr> <td>tune-up</td><td>SECOSOL® COMPLETE+</td></tr> <tr> <td>• low: 95281</td><td>• low: 94790</td></tr> <tr> <td>• medium: 95282</td><td>• medium: 94791</td></tr> <tr> <td>• high: 95283</td><td>• high: 94792</td></tr> </table>	tune-up	SECOSOL® COMPLETE+	• low: 95281	• low: 94790	• medium: 95282	• medium: 94791	• high: 95283	• high: 94792
tune-up	SECOSOL® COMPLETE+								
• low: 95281	• low: 94790								
• medium: 95282	• medium: 94791								
• high: 95283	• high: 94792								