Produktdatenblatt

uvex 1 x-cite 8640 1-3

Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L FO SR
Größen: 34 - 44 | Weiten: 10, 11, 12

EINSATZBEREICH

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs stellen.

LAUFSOHLE

Polyurethansohle

- PU-Laufsohle
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

uvex

AUSSTATTUNG	
Obermaterial	• Hydrophobiertes Glattleder • Wasserabweisend (**WPA**)
Futtermaterial	• Atmungsaktives Textilfutter (**clima** zone)
Verschluss	• Schnürsenkel
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett
Sonstiges	• Metallfrei
SCHUTZMERKMALE	
Zehenschutzkappe	• Kunststoffkappe mit Carbon
Durchtritthemmung	• Metallfreie, textile Durchtritthemmung
ZERTIFIKATE	
uvex medicare	• Gemäß Beschreibung in der **DGUV 112-191** für orthopädische Einlagen zertifiziert
ESD	• Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1
NACHHALTIGKEIT	
CO2-Fußabdruck	• 12,95 kg Cradle-to-Customer • 14,60 kg Cradle-to-Grave (Berechnungsstand 09/2025)
Recycelte/nachhaltige Materialien	• Durchtritthemmung und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE	
Klimakomfortfußbett	• 8639 7-9