

Produktdatenblatt

uvex 1 x-cite 8642 1-3

Sicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L FO SR

Größen: 34 - 44 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs stellen.

LAUFSOHLE

Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen



AUSSTATTUNG

Obermaterial	- Hydrophobiertes Glattleder - Wasserabweisend (WPA)
Futtermaterial	Atmungsaktives Textilfutter (clima zone)
Verschluss	Schnürsenkel und Reißverschluss
Komfort	Gepolsterter Schaftabschluss
Einlegesohle	Auswechselbares Klimakomfortfußbett
Sonstiges	Metallfrei

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	Kunststoffkappe mit Carbon
Durchtrittshemmung	Metallfreie, textile Durchtrittshemmung

ZERTIFIKATE

uvex medicare	Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen zertifiziert
ESD	Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

NACHHALTIGKEIT

CO2-Fußabdruck	17,79 kg Cradle-to-Customer 19,59 kg Cradle-to-Grave (Berechnungsstand 03/26)
Recycelte/nachhaltige Materialien	- Durchtrittshemmung und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien - Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	8639 7-9
---------------------	--